



[WWW.RCFLEX.COM.BR](http://WWW.RCFLEX.COM.BR)

[EMAIL: VENDAS@RCFLEX.COM.BR](mailto:VENDAS@RCFLEX.COM.BR)

TELEFONE: (11) 2214-7212  
2214-3562

# MANGUEIRAS HIDROJATEAMENTO



- Tubo interno em poliéster especial
- Reforço com 2 tramas em fibra sintética de alta resistência
- Capa em poliuretano microperfurado que garante excelente resistência à abrasão
- Temperatura entre -40°C e +80°C
- Aplicação padrão: desobstrução de galerias e tubulações de esgoto
- Grande durabilidade e segurança
- Terminais macho/fêmea NPT 3/4", 1"

## MANGUEIRAS HIDROJATO LIMPEZA DE GALERIA



Código do produto	Descrição	Características Técnicas	Máxima pressão de trabalho	Máxima pressão de ruptura	Ø Interno	Gama de temperatura	Raio mín.de curvatura	Peso	Expansão volumétrica a 200 bar	Esforço tração para soltura do terminal
19 951 0200 3/4"	Mangueira Termoplástica de Saneamento Ø interno 3/4" na cor laranja montada com terminais 3/4" NPT macho/fêmea	Tubo interno em poliéster especial, reforçada com 02 tramas em fibra sintética de alta resistência, cobertura em poliuretano microperfurado garantindo excelente resistência à abrasão.	3000 PSI	7500 PSI	3/4"	-40°C +80°C	120 mm	454 g/m	100 cm³/FT	2000 kg
19 951 0201 1"	Mangueira Termoplástica de Saneamento Ø interno 1" na cor laranja montada com terminais 1" NPT macho/fêmea	Tubo interno em poliéster especial, reforçada com 02 tramas em fibra sintética de alta resistência, cobertura em poliuretano microperfurado garantindo excelente resistência à abrasão.	3000 PSI	7500 PSI	1"	-40°C +80°C	150 mm	635 g/m	100 cm³/FT	2000 kg

**Obs:** supera os requisitos da norma SAE 100R7

## Outras aplicações em hidrojetamento

